
PKWJ... Kryt žľabu zosilnený

Informace:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKWJ300/2	**2000**	**300**	**108431**	**4**	**1,92**
PKWJ300/3	**3000**	**300**	**108531**	**4**	**1,92**
PKWJ400/2	**2000**	**400**	**108441**	**4**	**2,52**
PKWJ400/3	**3000**	**400**	**108541**	**4**	**2,52**
PKWJ500/2	**2000**	**500**	**108451**	**2**	**3,12**
PKWJ500/3	**3000**	**500**	**108551**	**2**	**3,12**
PKWJ600/2	**2000**	**600**	**108461**	**2**	**3,72**
PKWJ600/3	**3000**	**600**	**108561**	**2**	**3,72**

© 2026 STRADER