

## KZWC...H50 Žľab zosilnený

### Informace:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**VÝHODY**


Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KZWC100H50/3	3000	100	355410	6	3,83	4800
KZWC200H50/3	3000	200	355420	4	5,48	9800
KZWC300H50/3	3000	300	355430	4	7,13	14800
KZWC400H50/3	3000	400	355440	2	8,77	19800
KZWC500H50/3	3000	500	355450	2	10,42	24800
KZWC600H50/3	3000	600	355460	2	12,07	29800