KZWC...H50 Žľab zosilnený

Informace:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZWC100H50/3	**3000**	**100**	**355410**	**6**	**3,83**	**4800**
KZWC200H50/3	**3000**	**200**	**355420**	**4**	**5,48**	**9800**
KZWC300H50/3	**3000**	**300**	**355430**	**4**	**7,13**	**14800**
KZWC400H50/3	**3000**	**400**	**355440**	**2**	**8,77**	**19800**
KZWC500H50/3	**3000**	**500**	**355450**	**2**	**10,42**	**24800**
KZWC600H50/3	**3000**	**600**	**355460**	**2**	**12,07**	**29800**

© 2026 STRADER