

## KZC...H100 Žľab

### Informace:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KZC100H100/3 | 3000         | 100          | 310410     | 4          | 5,27        | 9800                               |
| KZC200H100/3 | 3000         | 200          | 310420     | 2          | 6,92        | 19800                              |
| KZC300H100/3 | 3000         | 300          | 310430     | 2          | 8,56        | 29800                              |
| KZC400H100/3 | 3000         | 400          | 310440     | 2          | 10,21       | 39800                              |
| KZC500H100/3 | 3000         | 500          | 310450     | 2          | 11,82       | 49800                              |
| KZC600H100/3 | 3000         | 600          | 310460     | 2          | 13,51       | 59800                              |