

KZWP...H200 Žľab zosilnený

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZWP200H200/3	3000	200	375220	2	7,82	39800
KZWP300H200/3	3000	300	375230	2	9,05	59800
KZWP400H200/3	3000	400	375240	2	10,29	79800
KZWP500H200/3	3000	500	375250	2	11,53	99800
KZWP600H200/3	3000	600	375260	2	12,76	119800