KZLWC...H200 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informace:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**
- **Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.**
- **K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZLWC200H200/3	3000	200	375920	2	12,22	39800
KZLWC300H200/3	3000	300	375930	2	13,35	59800
KZLWC400H200/3	3000	400	375940	2	16,12	79800
KZLWC500H200/3	3000	500	375950	2	18,17	99800
KZLWC600H200/3	3000	600	375960	2	20,01	119800

© 2026 STRADER