

PZKZWC Kryt žľabu so zámkom

Informace:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- kryt je vhodný na žľaby KZW... a KZLW...
- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámký



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PZKZWC50/2	2000	50	308705	10	1,15
PZKZWC50/3	3000	50	308805	10	1,15
PZKZWC100/2	2000	100	308710	6	1,97
PZKZWC100/3	3000	100	308810	6	1,97
PZKZWC200/2	2000	200	308720	4	3,62
PZKZWC200/3	3000	200	308820	4	3,62
PZKZWC300/2	2000	300	308730	4	5,27
PZKZWC300/3	3000	300	308830	4	5,27
PZKZWC400/2	2000	400	308740	2	6,92
PZKZWC400/3	3000	400	308840	2	6,92
PZKZWC500/2	2000	500	308750	2	8,56
PZKZWC500/3	3000	500	308850	2	8,56
PZKZWC600/2	2000	600	308760	2	10,21
PZKZWC600/3	3000	600	308860	2	10,21