
KCD/KCOD...H60F Žľab

Informace:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním**

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**



Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KCD/KCOD100H60/3F	**3000**	**100**	**169111**	**6**	**2,07**
KCD/KCOD150H60/3F	**3000**	**150**	**169114**	**6**	**2,49**
KCD/KCOD200H60/3F	**3000**	**200**	**169121**	**4**	**2,90**
KCD/KCOD300H60/3F	**3000**	**300**	**169131**	**4**	**3,33**
KCD/KCOD400H60/3F	**3000**	**400**	**169141**	**2**	**3,73**

© 2026 STRADER