

KKBJ...H60 Koleno žľabu 90°**Informace:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- **šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,**

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBJ100H60	100	160101	20	0,41
KKBJ150H60	150	160201	10	0,58
KKBJ200H60	200	160301	10	0,79
KKBJ300H60	300	160501	10	1,30
KKBJ400H60	400	160601	10	2,20