

TKDP...H60 Doplnujúci diel žľabu T

Informace:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použité skrutky SGKM6x12,
- Výhody použitia:

- možnosť vyhotoviť odbočky v už vytvorenej káblovej trase,
- vhodný do všetkých perforácií káblových žľabov firmy BAKS,
- spevnená konštrukcia zvyšuje tuhosť odbočky,



Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDP100H60	100	169810	10	0,66
TKDP150H60	150	169815	10	0,76
TKDP200H60	200	169820	10	0,87
TKDP300H60	300	169830	10	1,08
TKDP400H60	400	169840	10	1,29
TKDP500H60	500	169850	10	1,50
TKDP600H60	600	169860	10	1,71