DGOP...H60F Rebrík

Informace:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3F	**3000**	**100**	**867610**	**2**	**2,67**
DGOP100H60/6F	**6000**	**100**	**867611**	**2**	**2,67**
DGOP200H60/3F	**3000**	**200**	**867620**	**2**	**3,39**
DGOP200H60/6F	**6000**	**200**	**867621**	**2**	**3,39**
DGOP300H60/3F	**3000**	**300**	**867630**	**2**	**3,72**
DGOP300H60/6F	**6000**	**300**	**867631**	**2**	**3,72**
DGOP400H60/3F	**3000**	**400**	**867640**	**2**	**4,38**
DGOP400H60/6F	**6000**	**400**	**867641**	**2**	**4,38**
DGOP500H60/3F	**3000**	**500**	**867650**	**2**	**4,51**
DGOP500H60/6F	**6000**	**500**	**867651**	**2**	**4,51**
DGOP600H60/3F	**3000**	**600**	**867660**	**2**	**4,99**
DGOP600H60/6F	**6000**	**600**	**867661**	**2**	**4,99**

© 2026 STRADER