

## MCZKBL Križovatka žľabu s redukciou

### Informace:

**POUŽITIE**


Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Sírka a=c [mm]	Sírka b=d [mm]
<b>MCZKBL125/62H50</b>	<b>152912</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>MCZKBL125/62H5</b>	<b>153012</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>0-E</b>					
<b>MCZKBL125/62H5</b>	<b>153112</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>0-L1</b>					
<b>MCZKBL125/62H5</b>	<b>153212</b>	<b>10</b>	<b>0,43</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>0-L2</b>					