

## MKKBL Koleno žľabu 90°

## Informace:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.



**E**- nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

## Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol          | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Šírka a=b [mm] |
|-----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| MKKBL125H100    | 110522     | 10         | 0,64          | 125            |
| MKKBL125H100-E  | 110622     | 10         | 0,64          | 125            |
| MKKBL125H100-L1 | 110722     | 10         | 0,64          | 125            |
| MKKBL125H100-L2 | 110822     | 10         | 0,65          | 125            |
| MKKBL250H100    | 110524     | 4          | 1,35          | 250            |
| MKKBL250H100-E  | 110624     | 4          | 1,35          | 250            |
| MKKBL250H100-L1 | 110724     | 4          | 1,36          | 250            |
| MKKBL250H100-L2 | 110824     | 4          | 1,38          | 250            |