

MTKBL T-kus žľabu

Informace:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tlouštka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b=c [mm]
MTKBL125H100	**111322**	**10**	**0,69**	**125**
MTKBL125H100-E	**111422**	**10**	**0,69**	**125**
MTKBL125H100-L1	**111522**	**10**	**0,70**	**125**
MTKBL125H100-L2	**111622**	**10**	**0,71**	**125**
MTKBL250H100	**111335**	**4**	**1,35**	**250**
MTKBL250H100-E	**111435**	**4**	**1,35**	**250**
MTKBL250H100-L1	**111635**	**4**	**1,36**	**250**
MTKBL250H100-L2	**111735**	**4**	**1,36**	**250**

© 2026 STRADER