

## MPKKJ Kryt kolena žľabu 90°

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MPKKJ500    | 500          | 100655     | 10         | 2,39          |
| MPKKJ500-E  | 500          | 100755     | 10         | 2,39          |
| MPKKJ500-L1 | 500          | 100855     | 10         | 2,45          |
| MPKKJ500-L2 | 500          | 100955     | 10         | 2,50          |