
MPTKJ Kryt T-kusa žľabu

Informace:





POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
MPTKJ500	**500**	**101455**	**10**	**2,50**
MPTKJ500-E	**500**	**101555**	**10**	**2,50**
MPTKJ500-L1	**500**	**101655**	**10**	**2,53**
MPTKJ500-L2	**500**	**101755**	**10**	**2,56**
MPTKJ500/125	**500**	**102239**	**10**	**2,00**
MPTKJ500/250	**500**	**102240**	**10**	**2,20**

© 2026 STRADER