
CMPM41H42...F C-uholník montážny zdvojený

Informace:







POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosťvyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN, PSDDN.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMPM41H42/3F	**3000**	**41**	**617005**	**8**	**42**	**12,60**
CMPM41H42/6F	**6000**	**41**	**617006**	**4**	**42**	**25,20**

© 2026 STRADER