

CMP41H41...F C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMP41H41/02F	200	41	621102	30	41	0,26
CMP41H41/03F	300	41	621103	30	41	0,40
CMP41H41/04F	400	41	621104	30	41	0,53
CMP41H41/05F	500	41	621105	30	41	0,66
CMP41H41/06F	600	41	621106	30	41	0,80
CMP41H41/07F	700	41	621107	30	41	0,92
CMP41H41/08F	800	41	621108	30	41	1,06
CMP41H41/09F	900	41	621109	30	41	1,19
CMP41H41/1F	1000	41	621110	8	41	1,32
CMP41H41/2F	2000	41	621122	8	41	2,64
CMP41H41/3F	3000	41	621132	8	41	3,96
CMP41H41/6F	6000	41	621162	8	41	7,92