

LUMBJ...H30 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.





MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ50H30	**50**	**135905**	**2**	**0,34**
LUMBJ100H30	**100**	**135910**	**2**	**0,52**
LUMBJ150H30	**150**	**135915**	**2**	**0,72**
LUMBJ200H30	**200**	**135920**	**2**	**0,92**
LUMBJ300H30	**300**	**135930**	**2**	**1,30**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


LPLH30 Spojka žlabu


LPPH30 Spojka žlabu


LPMPH30 Spojka žlabu


LPMLH30 Spojka žlabu


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER