

LLBJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H30	50	136105	2	0,55
LLBJ100H30	100	136110	2	0,73
LLBJ150H30	150	136115	2	0,89
LLBJ200H30	200	136120	2	1,05
LLBJ300H30	300	136130	2	1,39

Související produkty:





RKPBJ...H30
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia