

## S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový

### Informace:

#### POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

#### MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ. Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.

Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protifahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.



### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød [mm]
<b>S-80C/76</b>	<b>1101310849</b>	<b>130,00</b>	<b>8</b>	<b>/76</b>
<b>STUPADLOVÝ</b>				
<b>S-80C/89</b>	<b>1101310850</b>	<b>140,00</b>	<b>8</b>	<b>/89</b>
<b>STUPADLOVÝ</b>				
<b>S-120C/3 222/76 ANT</b>	<b>1101310940</b>	<b>155,00</b>	<b>12</b>	<b>222/76</b>
<b>STUPADLOVÝ 30m/s</b>				
<b>S-120C/4 247/103 ALT</b>	<b>1101310879</b>	<b>240,00</b>	<b>12</b>	<b>247/103</b>
<b>STUPADLOVÝ 30m/s</b>				
<b>S-150C/274/103</b>	<b>1101310880</b>	<b>309,00</b>	<b>15</b>	<b>274/103</b>
<b>STUPADLOVÝ ALT</b>				
<b>S-150C/274/103</b>	<b>1101310887</b>	<b>348,00</b>	<b>15</b>	<b>274/103</b>
<b>STUPADLOVÝ</b>				
<b>ALT+REBR</b>				