

## OPZJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna


### Informace:

#### Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

#### Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,



Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12 a spojky LPMU1H60**
- **Kryty sú súčasťou tvaroviek.**
- **Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.**

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZJ50H60  | 50           | 166324     | 2          | 0,62          |
| OPZJ100H60 | 100          | 167810     | 2          | 0,86          |
| OPZJ150H60 | 150          | 167815     | 2          | 1,12          |
| OPZJ200H60 | 200          | 167820     | 2          | 1,38          |
| OPZJ300H60 | 300          | 167830     | 2          | 1,92          |
| OPZJ400H60 | 400          | 167840     | 2          | 2,44          |
| OPZJ500H60 | 500          | 167850     | 2          | 3,18          |
| OPZJ600H60 | 600          | 167850     | 2          | 3,52          |