

OT10w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdý skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdvierová s vertikálnymi priečkami

4/2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-4/2/4PF4-0	105000559	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT104.3-4/2/4SF4-0	105000562	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4PF4-0	105000560	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4SF4-0	105000563	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT106.3-4/2/4PF4-0	105000561	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359
OT106.3-4/2/4SF4-0	105000564	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PB-0	105000565	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4SB-0	105000569	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PF4-0	105000566	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3	1050005	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359

-4/2/4SF4-0	70										
OT108.3-4/2/4PM10-0	105000567	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4SM10-0	105000571	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PG-0	105000568	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4SG-0	105000572	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359