

OT310w.3-2/2/5... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnymi priečkami

2/2/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2 a 5

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT3106.3-2/2/5PF4-0	105001608	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	492
OT3106.3-2/2/5SF4-0	105001609	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	492
OT3106.3-2/2/5PG-0	105001610	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	492
OT3106.3-2/2/5SG-0	105001611	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5PB-0	105001612	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5SB-0	105001613	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5PF4-0	105001614	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5SF4-0	105001615	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5PM10-0	105001616	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492
OT3108.3-2/2/5SM10-0	105001617	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492
OT3108.	1050016	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492

3-2/2/5PG -0	18										
OT3108. 3-2/2/5SG -0	1050016 19	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	492