

KBJ...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení (řezného typu) kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Biondíh bary.



Možnost spojování žlabů bez spojů zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBJ100H100/3	3000	100	111610	4	2,64	9800
KBJ150H100/3	3000	150	111615	4	3,04	14800
KBJ200H100/3	3000	200	111620	4	3,44	19800
KBJ300H100/3	3000	300	111630	2	4,24	29800
KBJ400H100/3	3000	400	111640	2	5,04	39800
KBJ500H100/3	3000	500	111650	2	5,84	49800
KBJ600H100/3	3000	600	111660	2	6,64	59800

Související produkty:

