

OPNB...H30 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPNBJ50H30 | 50 | 136505 | 2 | 0,41 |
| OPNBJ100H30 | 100 | 136510 | 2 | 0,70 |
| OPNBJ150H30 | 150 | 136515 | 2 | 0,96 |
| OPNBJ200H30 | 200 | 136520 | 2 | 1,22 |
| OPNBJ300H30 | 300 | 136530 | 2 | 1,76 |

Související produkty:

