KDSZ...H60 Drôtený žľab s rýchlospojkou

Informace:



POUŽITIE

Drôtený žľab slúži na vedenie rôzneho typu káblových trás.

Výhody

- Rýchla montáž
- Spojky sú už predmontované na drôtenom žľabe
- Vysoké pevnostné parametre
- Ľahké udržanie čistoty inštalácií
- Elektrická kontinuita potvrdená certifikátmi
- Preskúšaný v nenormovaných konštrukciách E90

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný, so zvýšenou odolnosťou proti korózii (hrúbka zinkového povlaku až do 20 mikrónov).

Na objednávku:

F - oceľový drôt žiarovo zimkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Inovatívne spájanie drôtených žľabov!

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov na výrobu pružných klik-klak spojok získané spojenie žľabov má porovnateľné parametre ako klasické spojenie vytvorené za pomoci spojok so skrutkami.

Parametre potvrdené testami!



STRADER TV - Inštruktážne video na montáž

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KDSZ60H60/3	**3000**	**60**	**940106**	**8**	**0,55**	**3400**
KDSZ100H60/3	**3000**	**100**	**940110**	**8**	**0,79**	**5800**
KDSZ150H60/3	**3000**	**150**	**940115**	**8**	**0,85**	**8800**
KDSZ200H60/3	**3000**	**200**	**940120**	**4**	**1,09**	**11800**
KDSZ300H60/3	**3000**	**300**	**940130**	**4**	**1,76**	**17800**
KDSZ400H60/3	**3000**	**400**	**940140**	**2**	**2,14**	**23800**
KDSZ500H60/3	**3000**	**500**	**940150**	**2**	**3,09**	**29800**
KDSZ600H60/3	**3000**	**600**	**940160**	**2**	**3,56**	**35800**

© 2026 STRADER