


## DOZ...H30/3 Rebrík morský

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.



#### MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

#### Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

#### Poznámka:

- K motáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

### Verze:

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | G [mm] |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| DOZ100H30/3  | 106          | 403010     | 3          | 1,68        | 1,5    |
| DOZ200H30/3  | 206          | 403020     | 3          | 2,17        | 1,5    |
| DOZ300H30/3  | 306          | 403030     | 3          | 2,67        | 2,0    |
| DOZ400H30/3  | 406          | 403040     | 3          | 3,18        | 2,0    |
| DOZ500H30/3  | 506          | 403050     | 3          | 3,69        | 2,0    |
| DOZ600H30/3  | 606          | 403060     | 3          | 4,17        | 2,0    |
| DOZ700H30/3  | 706          | 403070     | 3          | 4,74        | 2,0    |
| DOZ800H30/3  | 806          | 403080     | 3          | 5,25        | 2,0    |
| DOZ900H30/3  | 906          | 403090     | 3          | 5,76        | 2,0    |
| DOZ1000H30/3 | 1006         | 403011     | 3          | 6,21        | 2,0    |