
OWP...NMC Veterný štít

Informace:

POUŽITIE
Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.





VÝHODY

- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôsobené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 4 skrutky SGKFM8x20

- Veterný štít OWP1... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1664 - 1700 mm
- Veterný štít OWP2... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1943 - 1980 mm
- Veterný štít OWP3... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1981 - 2018 mm
- Veterný štít OWP4... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1722 - 1758 mm

N

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	Obsah balení
OWP1P10NMC	**1767**	**859811**	**4,10**	**1 ks**
OWP1P15NMC	**1767**	**859816**	**5,26**	**1 ks**
OWP1P20NMC	**1767**	**859821**	**6,52**	**1 ks**
OWP2P10NMC	**2047**	**859911**	**4,75**	**1 ks**
OWP2P15NMC	**2047**	**859916**	**6,09**	**1 ks**
OWP2P20NMC	**2047**	**859921**	**7,55**	**1 ks**
OWP3P10NMC	**2084**	**858111**	**4,83**	**1 ks**
OWP3P15NMC	**2084**	**858016**	**6,20**	**1 ks**
OWP3P20NMC	**2084**	**858021**	**7,69**	**1 ks**
OWP4P10NMC	**1825**	**858211**	**4,23**	**1 ks**
OWP4P15NMC	**1825**	**858216**	**5,43**	**1 ks**
OWP4P20NMC	**1825**	**858321**	**6,73**	**1 ks**

© 2026 STRADER