
TRBJ...H30 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H30	**50**	**137105**	**1**	**0,54**
TRBJ100H30	**100**	**137110**	**1**	**0,77**
TRBJ150H30	**150**	**137115**	**1**	**1,11**
TRBJ200H30	**200**	**137120**	**1**	**1,47**
TRBJ300H30	**300**	**137130**	**1**	**2,31**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER