
# CC50H35...MC C-uholník

## Informace:






**POUŽITIE**
Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

**VÝHODY**

- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

**MATERIÁL**
Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

**POZOR!**

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20PV.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC50H35/0,3MC | 300 | 50 | 895230 | 1 | 35 | 0,52 |
| CC50H35/0,45MC | 450 | 50 | 895345 | 1 | 35 | 0,78 |
| CC50H35/0,55MC | 550 | 50 | 895255 | 1 | 35 | 0,96 |
| CC50H35/0,85MC | 850 | 50 | 895385 | 1 | 35 | 1,48 |
| CC50H35/1MC | 1000 | 50 | 895335 | 1 | 35 | 1,75 |
| CC50H35/1,15MC | 1150 | 50 | 895325 | 1 | 35 | 2,00 |
| CC50H35/1,55MC | 1550 | 50 | 895365 | 1 | 35 | 2,70 |
| CC50H35/1,7MC | 1700 | 50 | 895375 | 1 | 35 | 2,97 |
| CC50H35/2,2MC | 2200 | 50 | 895322 | 1 | 35 | 3,85 |
| CC50H35/3,3MC | 3300 | 50 | 895333 | 1 | 35 | 5,77 |

© 2026 STRADER