
CWC40H35... C-uholník zosilnený

Informace:





POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWD..., WWC..., WWCN..., WPL..., WTL..., WPT..., WWT..., WMC/WMCO..., WMCN... .

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, (pri objednávke nad 300 m)
E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- * CWC40H35/6 dostupný pri objednávke nad 100 ks.

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWC40H35/2	**2000**	**40**	**610620**	**8**	**35**	**3,02**
CWC40H35/3	**3000**	**40**	**610630**	**8**	**35**	**4,53**
CWC40H35/6 *	**6000**	**40**	**610660**	**8**	**35**	**9,06**

© 2026 STRADER