WSU... Výložník


Informace:

POUŽITIE
Vešanie káblových trás.

VÝHODY

- Montáž na stenu alebo nosník jednou skrutkou.
- Vďaka zvýšenej šírke možnosť montáže na otvorenú stranu C-uholníka o šírka 40 mm a 41 mm.
- Výložník prispôsobený na montáž žľabu bez skrutiek, pomocou spon, dostupných čoskoro v ponuke.





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Hrúbka plechu:

- **WSU100 - WSU200** = 2,00 mm
- **WSU300 - WSU600** = 2,50 mm

N

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WSU100	**140**	**712310**	**50**	**75**	**0,27**	**1,20**
WSU150	**190**	**712315**	**50**	**75**	**0,35**	**1,30**
WSU200	**240**	**712320**	**30**	**75**	**0,42**	**1,40**
WSU300	**340**	**712330**	**20**	**105**	**0,85**	**1,90**
WSU400	**440**	**712340**	**20**	**105**	**1,08**	**1,80**
WSU500	**540**	**712350**	**20**	**115**	**1,37**	**1,60**
WSU600	**640**	**712360**	**20**	**115**	**1,59**	**1,50**

© 2026 STRADER