LP...TR LED parkové svietidlo

Informace:







Základné parametre
Produktová skupina: Parkové TR
Typ svietidla: Parkové svietidlo
Výška stožiara: 3 až 8m
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na stožiar
Regulácia: Nie
Certyfikáty: CE, RoHS
Záruka: 3 roky
Materiál: Hliník, PC
Farba krytu: RAL 9005

Svetelné parametre
Svetelný tok (+/- 5%): 5040lm, 8350lm
Svetelná účinnosť: do 157lm/W
Farebná teplota: 4000K
Index podania farieb: >70
Vyžarovací uhol: 120°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre
Nominálny výkon (príkon): 30W, 50W
Napájacie napätie: 100-277V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9

Prevádzkové parametre
Životnosť: 50 000h
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 09K
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -20° do 50°C
Skladovacia teplota: od -20° do 60°C
Vnútorný priemer príruby: Φ 66,6mm
Možnosť inštalácie na stĺpoch: o výške 3 až 8m
Rozsah regulácie uhla zdroja svetla +/- 60°

Katalógový list

Katalóg LED svietidiel

Verze:

Symbol	Hmotnost [kg]	Krytí	Rozměry [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030TR	**3,45**	**IP65**	**301x301xH441**	**30**	**4000**	**4720**
LED LP050TR	**3,45**	**IP65**	**301x301xH441**	**50**	**4000**	**7866**

© 2026 STRADER