PKKML... Kryt kolena žlabu 45°

Informace:





POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozní ocel.

Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V prípade tvaroviek perforovaných použite spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKML50	**50**	**102605**	**20**	**0,05**
PKKML100	**100**	**102610**	**20**	**0,08**
PKKML150	**150**	**102615**	**20**	**0,15**
PKKML200	**200**	**102620**	**20**	**0,24**
PKKML300	**300**	**102630**	**10**	**0,48**
PKKML400	**400**	**102640**	**10**	**0,80**
PKKML500	**500**	**102650**	**10**	**1,20**
PKKML600	**600**	**102660**	**10**	**1,66**

Související produkty:


PKKL... Kryt 90° kolena žlabu


PKL... Kryt žlabu


PTKL... Kryt T-kusu žlabu


PCZKL... Kryt křižovatky žlabu


PTRL... Kryt T-redukce


PTRSL... Kryt T-redukce symetrické


PKRL... Kryt redukčního kolena


PRKSL... Kryt redukce symetrické


PRKLL... Kryt redukce levé


PZKL... Kryt žlabu se zámkem


PRKPL... Kryt redukce pravé

© 2026 STRADER