
DFP...H60 MC Rebrík KLIK s povlakom Magnelis

Informace:


Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir podľa metódy PN-EN 10346:2015-09

Doplňujúce informácie
– Rýchla a jednoduchá montáž
– Bezkonektorové pripojenie
– Stabilné zacvakávacie pripojenie
– Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
– Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Materiál

MC - Oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Bezkonektorové pripojenie
- Stabilné zacvakávacie pripojenie
- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DFP100H60/3 MC	**3000**	**100**	**4661115**	**4**	**2,42**	**4200**
DFP200H60/3 MC	**3000**	**200**	**4661215**	**4**	**2,69**	**8400**
DFP300H60/3 MC	**3000**	**300**	**4661315**	**2**	**2,97**	**12600**
DFP400H60/3 MC	**3000**	**400**	**4661415**	**2**	**3,24**	**16800**
DFP500H60/3 MC	**3000**	**500**	**4661515**	**2**	**3,51**	**21000**
DFP600H60/3 MC	**3000**	**600**	**4661615**	**2**	**3,79**	**25200**

© 2026 STRADER