

PZDDSC... Kryt so zámkom

Informace:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
 Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY

Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky,
 zvlášť výhodné pri realizácii zo žiarového zinku.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| PZDDSC200/3 | 3000 | 200 | 402322 | 6 | 3,62 |
| PZDDSC300/3 | 3000 | 300 | 402332 | 6 | 5,27 |
| PZDDSC400/3 | 3000 | 400 | 402342 | 4 | 6,92 |
| PZDDSC500/3 | 3000 | 500 | 402352 | 4 | 8,56 |
| PZDDSC600/3 | 3000 | 600 | 402362 | 4 | 10,21 |