PZDDSC... Kryt so zámkom

Informace:





POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY
Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky, zvlášť výhodné pri realizácií zo žiarového zinku.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PZDDSC200/3	**3000**	**200**	**402322**	**6**	**3,62**
PZDDSC300/3	**3000**	**300**	**402332**	**6**	**5,27**
PZDDSC400/3	**3000**	**400**	**402342**	**4**	**6,92**
PZDDSC500/3	**3000**	**500**	**402352**	**4**	**8,56**
PZDDSC600/3	**3000**	**600**	**402362**	**4**	**10,21**

© 2026 STRADER