CZKSC...H100N Křižovatka žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKSC200H100N	**200**	**221022**	**1**	**16,85**
CZKSC300H100N	**300**	**221032**	**1**	**19,89**
CZKSC400H100N	**400**	**221042**	**1**	**23,05**
CZKSC500H100N	**500**	**221052**	**1**	**26,31**
CZKSC600H100N	**600**	**221062**	**1**	**29,26**

Související produkty:



PCZKSC Kryt křižovatky



PZCZKSC Kryt křižovatky se zámkem

© 2026 STRADER