LZZC...H50 Úhel vnější 90°


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZC50H50	**50**	**351505**	**20**	**1,40**
LZZC100H50	**100**	**351510**	**10**	**1,60**
LZZC200H50	**200**	**351520**	**10**	**2,26**
LZZC300H50	**300**	**351530**	**4**	**2,94**
LZZC400H50	**400**	**351540**	**2**	**3,61**
LZZC500H50	**500**	**351550**	**2**	**4,29**
LZZC600H50	**600**	**351560**	**2**	**4,96**

Související produkty:


KZC...H50 Žlab


KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH50 Spojka žlabu


LCC...H50 Spojka C


LZGCH50 Spojka žlabu otočná


KKZC...H50 Koleno 90°


KKZMC...H50 Koleno 45°


TKZC...H50 T-kus žlabu


CZKZC...H50 Křižovatka žlabu


LZZMC...H50 Úhel vnější 45°


LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H50 T - redukce symetrická


RKZC...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER