
LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°

Informace:

POUŽITÍ
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

Materiál
Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponoromPN-EN ISO 1461:2000Na objednávku:Antikorózny plech.Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMC50H50	**50**	**352105**	**20**	**0,98**
LZWMC100H50	**100**	**352110**	**20**	**1,12**
LZWMC200H50	**200**	**352120**	**10**	**1,58**
LZWMC300H50	**300**	**352130**	**4**	**2,05**
LZWMC400H50	**400**	**352140**	**2**	**2,52**
LZWMC500H50	**500**	**352150**	**2**	**3,00**
LZWMC600H50	**600**	**352160**	**2**	**3,47**

Související produkty:


KZC...H50 Žlab


KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH50 Spojka žlabu


LCC...H50 Spojka C


LZGCH50 Spojka žlabu otočná


KKZC...H50 Koleno 90°


KKZMC...H50 Koleno 45°


TKZC...H50 T-kus žlabu


CZKZC...H50 Křižovatka žlabu


LZZC...H50 Úhel vnější 90°


LZZMC...H50 Úhel vnější 45°


LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


TRZC...H50 T - redukce symetrická


RKZC...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER