
TRZP...H50 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZP50H50	**50**	**352205**	**10**	**1,34**
TRZP100H50	**100**	**352210**	**10**	**2,08**
TRZP200H50	**200**	**352220**	**4**	**4,83**
TRZP300H50	**300**	**352230**	**4**	**6,84**
TRZP400H50	**400**	**352240**	**2**	**9,58**
TRZP500H50	**500**	**352250**	**2**	**11,57**
TRZP600H50	**600**	**352260**	**2**	**13,59**

Související produkty:



KZP...H50 Žlab



KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou



KKZP...H50 Koleno 90°



KKZMP...H50 Koleno 45°



TKZP...H50 T-kus žlabu



CZKZP...H50 Křižovatka žlabu



LZZP...H50 Úhel vnější 90°



LZZMP...H50 Úhel vnější 45°



LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45°



RKZP...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER