


KZP...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčená najmä pre použitie v exteriéry.

 Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZP100H100/3	3000	100	310210	4	3,95	9800
KZP200H100/3	3000	200	310220	2	5,19	19800
KZP300H100/3	3000	300	310230	2	6,42	29800
KZP400H100/3	3000	400	310240	2	7,66	39800
KZP500H100/3	3000	500	310250	2	8,89	49800
KZP600H100/3	3000	600	310260	2	10,13	59800

Související produkty:


 KZLP...H100
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 KKZP...H100
 Koleno 90°

 KKZMP...H100
 Koleno 45°

 TKZP...H100
 T-kus žlabu

 CZKZP...H100
 Křížovátka žlabu

 LZZP...H100
 Úhel vnější 90°

 LZZMP...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWP...H100
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMP...H100
 Úhel vnitřní 45°

 TRZP...H100 T -
 redukce
 symetrická

 RKZP...H100
 Redukce
 symetrická

 LZCH100
 žlabu

 Spojka LCC...H100
 Spojka C