KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZLC100H100/3	**3000**	**100**	**312910**	**4**	**6,17**	**9800**
KZLC200H100/3	**3000**	**200**	**312920**	**2**	**8,22**	**19800**
KZLC300H100/3	**3000**	**300**	**312930**	**2**	**10,16**	**29800**
KZLC400H100/3	**3000**	**400**	**312940**	**2**	**12,11**	**39800**
KZLC500H100/3	**3000**	**500**	**312950**	**2**	**14,06**	**49800**
KZLC600H100/3	**3000**	**600**	**312960**	**2**	**16,01**	**59800**

Související produkty:


KZWC...H100
Žlab


LCC...H100
Spojka C


LZGCH100
Spojka žlabu otočná


KKZC...H100
Koleno 90°


KKZMC...H100
Koleno 45°


TKZC...H100
T-kus žlabu


CZKZC...H100
Křižovatka žlabu


LZZC...H100
Úhel vnější 90°


LZZMC...H100
Úhel vnější 45°


LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°


TRZC...H100 T - redukce symetrická


RKZC...H100
Redukce symetrická

© 2026 STRADER