

KZLC...H100 Žlab s privařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZLC100H100/3	3000	100	312910	4	6,17	9800
KZLC200H100/3	3000	200	312920	2	8,22	19800
KZLC300H100/3	3000	300	312930	2	10,16	29800
KZLC400H100/3	3000	400	312940	2	12,11	39800
KZLC500H100/3	3000	500	312950	2	14,06	49800
KZLC600H100/3	3000	600	312960	2	16,01	59800

Související produkty:


 KZWC...H100
 Žlab

 LCC...H100
 Spojka C

 LZGCH100
 Spojka žlabu
 otočná

 KKZC...H100
 Koleno 90°

 KKZMC...H100
 Koleno 45°

 TKZC...H100
 T-kus žlabu

 CZKZC...H100
 Křížovátka žlabu Úhel vnější 90°

 LZZC...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWC...H100
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMC...H100
 Úhel vnitřní 45°

 TRZC...H100 T -
 redukce
 symetrická

 RKZC...H100
 Redukce
 symetrická