
LZZMC...H100 Úhel vnější 45°


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMC100H100	**100**	**311710**	**6**	**1,58**
LZZMC200H100	**200**	**311720**	**6**	**2,10**
LZZMC300H100	**300**	**311730**	**4**	**2,52**
LZZMC400H100	**400**	**311740**	**4**	**2,93**
LZZMC500H100	**500**	**311750**	**2**	**3,47**
LZZMC600H100	**600**	**311760**	**2**	**3,93**

Související produkty:


KZWC...H100 Žlab


KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH100 Spojka žlabu


LZGCH100 Spojka žlabu otočná


LCC...H100 Spojka C


KKZC...H100 Koleno 90°


KKZMC...H100 Koleno 45°


TKZC...H100 T-kus žlabu


CZKZC...H100 Křižovatka žlabu


LZZC...H100 Úhel vnější 90°


LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H100 T - redukce symetrická


RKZC...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER