

LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°

Informace:

POUŽITÍ
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

Materiál
Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponoromPN-EN ISO 1461:2000Na objednávku:Antikorózny plech.Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWC100H100	**100**	**311910**	**6**	**2,26**
LZWC200H100	**200**	**311920**	**6**	**3,01**
LZWC300H100	**300**	**311930**	**4**	**3,61**
LZWC400H100	**400**	**311940**	**4**	**4,28**
LZWC500H100	**500**	**311950**	**2**	**4,96**
LZWC600H100	**600**	**311960**	**2**	**5,62**

Související produkty:


KZWC...H100 Žlab


KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH100 Spojka žlabu


LZGCH100 Spojka žlabu otočná


LCC...H100 Spojka C


KKZC...H100 Koleno 90°


KKZMC...H100 Koleno 45°


TKZC...H100 T-kus žlabu


CZKZC...H100 Křižovatka žlabu


LZZC...H100 Úhel vnější 90°


LZZMC...H100 Úhel vnější 45°


LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H100 T - redukce symetrická


RKZC...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER