

TRZC...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZC100H100	**100**	**312310**	**4**	**3,37**
TRZC200H100	**200**	**312320**	**2**	**7,56**
TRZC300H100	**300**	**312330**	**2**	**11,11**
TRZC400H100	**400**	**312340**	**1**	**14,60**
TRZC500H100	**500**	**312350**	**1**	**17,25**
TRZC600H100	**600**	**312360**	**1**	**19,96**

Související produkty:


KZLC...H100
Žlab s přivařenou spojkou


LZCH100 Spojka žlabu


LZGCH100 Spojka žlabu otočná


LCC...H100
Spojka C


KKZC...H100
Koleno 90°


KKZMC...H100
Koleno 45°


TKZC...H100
T-kus žlabu


CZKZC...H100
Křižovatka žlabu


LZZC...H100
Úhel vnější 90°


LZZMC...H100
Úhel vnější 45°


LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°


RKZC...H100
Redukce symetrická

© 2026 STRADER