KZP...H200 Žlab

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 nebo 1 spojku LCC...H50 a 24 resp. 28 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZP200H200/3	**3000**	**200**	**370220**	**2**	**7,66**	**39800**
KZP300H200/3	**3000**	**300**	**370230**	**2**	**8,89**	**59800**
KZP400H200/3	**3000**	**400**	**370240**	**2**	**10,13**	**79800**
KZP500H200/3	**3000**	**500**	**370250**	**2**	**11,37**	**99800**
KZP600H200/3	**3000**	**600**	**370260**	**2**	**12,60**	**119800**

Související produkty:


KZLP...H200 Žlab s přivařenou spojkou


KKZP...H200 Koleno 90°


KKZMP...H200 Koleno 45°


TKZP...H200 T-kus žlabu


CZKZP...H200 Křižovatka žlabu


LZZP...H200 Úhel vnější 90°


LZZMP...H200 Úhel vnější 45°


LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H200 T - redukce symetrická


RKZP...H200 Redukce symetrická


LZCH200 Spojka žlabu


LCC...H200 Spojka C

© 2026 STRADER