


KZC...H200 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

 Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
 alebo 1 spojku LCC...H50 a 24 resp. 28 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZC200H200/3	3000	200	370420	2	10,21	39800
KZC300H200/3	3000	300	370430	2	11,04	59800
KZC400H200/3	3000	400	370440	2	13,51	79800
KZC500H200/3	3000	500	370450	2	15,16	99800
KZC600H200/3	3000	600	370460	2	16,80	119800

Související produkty:


 KZLC...H200
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 LZCH200 Spojka LCC...H200
 žlabu Spojka C

 LZGCH200
 Spojka žlabu
 otočná

 KKZC...H200
 Koleno 90°

 KKZMC...H200
 Koleno 45°

 TKZC...H200
 T-kus žlabu

 CZKZC...H200
 Křižovatka žlabu

 LZCC...H200
 Úhel vnější 90°

 LZZMC...H200
 Úhel vnější 45°

 LZWC...H200
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMC...H200
 Úhel vnitřní 45°

 TRZC...H200 T -
 redukce
 symetrická

 RKZC...H200
 Redukce
 symetrická